



EXTREME

Tulajdonság	Szabvány	Egység	Eredmény
-------------	----------	--------	----------

LEÍRÁS

Felület	X PUR scuff-álló felület		
Hátoldal	Zárt cellás kombinált habrendszer		
Vastagság	EN ISO 24346	mm	8,0
Fedőréteg	EN ISO 24340	mm	1,20
Tömeg	EN ISO 23997	g/m ²	4250
Szélesség	EN ISO 24341	m	2
Standard tekerchossz	EN ISO 24341	m	15 ± 10%

KLASSZIFIKÁCIÓ

Specifikáció	Beltéri vinil sportpadló	EN 14904 (P2 kategória)	
Hangszigetelés	EN ISO717-2	dB	21
Fajlagos hőellenállás	-	m ² K/W	0,08
Lángállóság	EN 13501	-	C _{fl} -s1

SPORTTULAJDONSÁGOK

Csúszás	EN 13036-4	-	80-110
Erőleépülés	EN 14808	%	≥ 35 (P2)
Függőleges deformáció	EN 14809	mm	1,9
Labda visszapattanás	EN 12235	%	98
Fényesség	EN 2813	%	< 30

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Mérettartás	EN ISO 23999	%	± 0,2
Benyomódás	EN 1516	mm	<0,5
Gördülő teher ellenállás	EN 1569	N	1500
Szinttartósság	ISO 105 B02	-	6
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	-	nincs változás
Kopásállóság	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250

EGYEBEK

1360	1596	2089	3096	3338	4081	4289	6115	6170
6470	7143	7483	7539	1171-371	2000-378	2209-371	2519-371	

Garancia:



Higiénia



Tisztíthatóság:



Környezeti jellemzők:



Nem kell rendszeresen felületkezeln; Oldószer- és nehézfém mentes.

GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.

H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100

mail@graboplast.hu www.graboplast.hu