



PROTECTSPORT ARENA PROTECTSPORT PROTECTSPORT T

Technikai paraméterek	Standard	Egység	Protectsport Arena	Protectsport	Protectsport T
LEÍRÁS					
Felépítés			védőburkolat	védőburkolat	védőburkolat
Vastagság	EN ISO 24346	mm	1.6	1.5	1.0
Szélesség	EN ISO 24341	cm	140 200	140	200
Tekercshossz	EN ISO 24341	fm	25	25	35
Shore A keménység	ISO 868		92	92	95
Tömeg	EN ISO 23997	kg/m ²	2.2	2	1.2
BESOROLÁS					
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max. %	0.1	0.2	0.2
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. mm	0,05	0,05	0.05
TULAJDONSÁGOK					
Lángállóság	EN 13501-1	osztály	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Szakítóerő	ISO 1421B	N/5cm	450/400	400/300	550/550
Szakadási nyúlás	ISO 1421B	%	160/150	4/5	210/210
Továbbszakító erő	ISO 4674A2	N	15/20	10/10	40/40
Kopásállóság	ISO 9352	TaberH18 1000C max. mg	200	500	100
Fényállóság	ISO 105-B02	48 óra	min.6	min.6	min.6
PCP tartalom	EN 12673		nem tartalmaz	nem tartalmaz	nem tartalmaz
Formaldehid kibocsátás	ENV 717-1		E1 (nincs kibocsátás)	E1 (nincs kibocsátás)	E1 (nincs kibocsátás)
Garancia	Min. évi 5 alkalom, és több	év	3	1	1
	Kevesebb, mint évi 5 alkalom	év	4	2	2

GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100
mail@graboplast.hu www.graboplast.hu