




SpringAir Elite

Felületelasztikus professzionális sportparketta rendszer			
Tulajdonság	Szabvány	Egység	Eredmény
LEÍRÁS			
SpringAir / sportparketta burkolat	EN 13489 szerinti többrétegű parketta, 5,2 mm vastag keményfa színréteggel.		
Alátét rendszer	Táblásított erőelnyelő alátét (ShockPad)		
Vastagság	EN 13647	mm	46±0,5
Tömeg	-	kg/m ²	14
KLASSZIFIKÁCIÓ			
Specifikáció	Professzionális és multisport célú, beltéri sportparketta rendszer. Az EN 14904 szerint A3 kategória.		
Fajlagos hőellenállás	EN 12664	m ² K/W	0,38
Lángállóság	EN 13501	-	Cfl-s1
Formaldehid emisszió	EN 717-2	-	E1
Pentaklór-fenol	-	-	Nincs pentaklór-fenol
SPORT TULAJDONSÁGOK			
Csúszás	EN 13036-4	-	80-110
Erőleépülés	EN 14808	%	53
Függőleges deformáció	EN 14809	mm	2,5
Labda visszapattanás	EN 12235	%	97
Fényesség	EN 2813	%	< 30
MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK			
Gördülő teher ellenállás	EN 1569	N	<1500
Vegyszerállóság	EN 13442	-	nincs változás
Kopásállóság	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 80
E G Y E B E K			
Garancia		5 év	
Méreték	SpringAir sportparketta	2250 x 190 x 18 mm	
	ShockPad Elite	2550 x 1125 x 27 mm	

GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.

H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100

mail@graboplast.hu www.graboplast.hu