



GYMFIT 65

Tulajdonság	Szabvány	Egység	Eredmény
-------------	----------	--------	----------

LEÍRÁS

Felület	X PUR scuff-álló felület		
Hátoldal	Zárt cellás kombinált habrendszer		
Vastagság	EN ISO 24346	mm	6,5
Fedőréteg	EN ISO 24340	mm	0,7
Tömeg	EN ISO 23997	g/m ²	3600
Szélesség	EN ISO 24341	m	2
Standard tekercshossz	EN ISO 24341	m	20 ± 10%

KLASSZIFIKÁCIÓ

EN 651 Vinyl padlóburkolat beltéri sportoláshoz.

Specifikáció

Megfelel az EN 14904 alépítésre vonatkozó követelményeknek

Hangszigetelés	EN ISO717-2	dB	16
Fajlagos hőellenállás	-	m ² K/W	0,05
Lángállóság	EN 13501	-	C _{fl} -s1

SPORTTULAJDONSÁGOK

Csúszás	EN 13036-4	-	80-110
Erőleépülés	EN 14808	%	17
Függőleges deformáció	EN 14809	mm	0.33
Labda visszapattanás	EN 12235	%	100
Fényesség	EN 2813	%	< 30

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Mérettartás	EN ISO 23999	%	± 0,2
Benyomódás	EN 1516	mm	<0,5
Gördülő teher ellenállás	EN 1569	N	1500
Szinttartósság	ISO 105 B02	-	6
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	-	nincs változás
Kopásállóság	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250

EGYEBEK



3338



6170



7483



2519-371

Garancia:



Higiénia



Tisztíthatóság:



Nem kell rendszeresen felületkezeln; Oldószer- és nehézfém mentes.

Környezeti jellemzők:



GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.

H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100

mail@graboplast.hu www.graboplast.hu