




# POLIS SILVER KNIGHT

Műszaki feltétlap

Technikai paraméter	Szabvány	Me	Eredmény
<b>LEÍRÁS</b>			
Felépítés	Írányfüggetlen homogén padló önfertőtlenítő felülettel		
Kötőanyag tartalom	EN ISO 10581		I. Típus
Vastagság	EN ISO 24346	mm	2,0
Tekerccsszélesség	EN ISO 24341	m	2
Tekerccshossz	EN ISO 24341	m	20
Súly	EN ISO 23997	kg/m <sup>2</sup>	2,8
<b>BESOROLÁS</b>			
Európai besorolás	EN 685	osztály	34/43
<b>TULAJDONSÁGOK</b>			
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. mm	0,1
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max.%	0,2
	EN ISO 23999	átlag %	0,1
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály	Bfl-s1
Csúszási ellenállás	DIN 51130		R9
	EN 13893		DS
Elektrosztatikai ellenállás	EN 1815	kV	< 2
Vegyszerállóság	EN ISO 26987		✓
Hőátbocsátási ellenállás	EN 12524	m <sup>2</sup> K/W	0,012
Szinttartósság	EN 20105 B02	fokozat	6
Görgős szék teszt	EN ISO 4918		✓
Felületkezelés			SILVER KNIGHT iGUARD
Baktericid hatás	ISO 22196		≥ 95%
Virucid hatás	ISO 21702		≥ 99%
Környezetvédelmi tulajdonságok	 		Ftalát- oldószer- és nehézfém-mentes
Hegesztési mód			meleg vagy hideghegesztés
Garancia		év	10
CE JELÖLÉS	EN 14041		✓