

GRABO MOD-FLEX ACTIVE

Műszaki feltétel

Műszaki tulajdonságok	Szabvány	Egység	Eredmény
LEÍRÁS			
Méret	EN ISO 24342	mm	1000 x 1000 ± 20
Összvastagság	EN ISO 24346	mm	15 ± 1
Garancia	-	év	2
Anyaga	Újrahasznosított SBR gumi granulátum PU kötőanyaggal		
Tulajdonságok	Csúszásálló, vízálló, rothadásálló, fagyálló		
Fektetés	Beltéren, sima aljzatra ragasztóval vagy ragasztó nélkül		
Elérhető színek	SBR fekete, EPDM sárga, kék		
FIZIKAI ÉS MECHANIKAI JELLEMZŐK			
Elem súlya	EN ISO 23997	kg/db	14,9 ± 0,5
Összsúly	EN ISO 23997	kg/m ²	14,9 ± 0,5
Szakítószilárdság	EN ISO 527-4	N/cm ²	121,5
Keménység Shore A (Sh°)	EN ISO 527-4	A (Sh°)	65 - 70
Nyúlás	EN ISO 527-4	A (%)	83,3
Lángállóság	DIN 4102/1	15 mp	A lángterjedés nem haladja meg a 150 mm-t
Súrlódási/csúszási ellenállás	TS 659 A		kiváló
Környezetvédelem	ISO 14001		
GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd. H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100 mail@graboplast.hu www.graboplast.hu			